

# Reinigungsempfehlung

für elastische Bodenbeläge mit PUR-System Belagssanierung Balzer GmbH



WAS	WANN	WOMIT Produkt	WIEVIEL Dosierung	WIE Methode System	BILD
Bodenreinigung	täglich	MULTINETZER	25 ml / 10 l Wasser	  <b>manuell</b> <b>Reinigungsautomat</b> <b>(weiche Bürste oder Pad)</b>	
Zwischenreinigung	bei Bedarf	TORWOL A	100 - 200 ml / 10 l Wasser	  <b>Einscheiben-</b> <b>maschine oder</b> <b>Reinigungsautomat</b> <b>(weiche Bürste oder Pad)</b>	
Grundreinigung	bei Bedarf	LINO-REIN plus	1 : 3 - 1 : 10	 <b>Einscheiben-</b> <b>maschine</b>	

## Bemerkungen:

- Reduzierung des Schmutzeintrages durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen.
- Schmutz in körniger Struktur verstärkt die Scheuerwirkung auf der Belagsoberfläche.
- Geeignete Stuhlrollen, Gleiter verwenden.
- Keine abrasiven Padscheiben einsetzen (max. rot), da harte Padscheiben sichtbare Kratzer verursachen.

Telefon DREITURM GmbH, Anwendungstechnik: 06663 970-239  
 Telefon Balzer GmbH -Anwendungstechnik: 06185 898955