

Bona ES100

Technisches Merkblatt



Elastic System

Bona ES100 ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Pflegemittel, welches speziell für die Erstpflege nach einer Neuverlegung von elastischen Bodenbelägen entwickelt wurde. Für einen besseren Oberflächenschutz wurde Bona ES100 mit haltbaren Polyurethanen verstärkt. Bona ES 100 kann aber auch zur Aufrischung von elastischen Böden genutzt werden, bei denen eine vollständige Renovierung nicht möglich ist.

- Erhältlich in den Glanzgraden Glänzend und Halbmatt
- Benutzerfreundliche Formulierung für ein gleichmäßiges Ergebnis
- Gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren

Technische Daten

Basis:	Acrylat- und Polymer Dispersion
Verarbeitungstemperatur:	Raum- und Materialtemperatur müssen während des Auftrags zwischen +15°C und +25°C liegen
Glanzgrad (bei 60°) zirka:	Glänzend: 80%, Halbmatt: 30%
Verbrauch:	30 - 50 g/m ² pro Auftrag
Trockenzeit:	Mind. 1 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchte
Verarbeitungswerkzeuge:	Bona Einwachsgerät, Bona Intensivpflegepad
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	W2+
Flammpunkt:	Nicht entzündlich
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Reste können nur mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Abfallschlüsselnummer:	080112
Lieferform:	10 Liter Gebinde (40 Gebinde pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Um sicher zu stellen, dass keine Trennschichten auf dem Belag vorhanden sind, ist die Fläche zunächst mit dem Bona ES Deep Clean zu reinigen. (Bitte separate Verarbeitungshinweise beachten). Sollte eine werkseitige PU-Beschichtung vorliegen, ist vor der vollflächigen Anwendung eine Probefläche anzulegen, um die Verträglichkeit sicher zu stellen. Die Gebinde sind vor Gebrauch ausreichend zu schütteln.

Hinweis:

Bei der Erstpflege stellen die typischen Gummi-Noppenbeläge eine Ausnahme dar. Hier ist keine Einpflege möglich, da sich auf der Oberfläche Trennschichten befinden, die erst durch die tägliche Nutzung (Verschleiß durch Frequentierung und Reinigung) abgetragen werden müssen

Kautschukbeläge sind mit den Bona Diamond Abrasives (240er Körnung) vor der Anwendung anzuschleifen.

Verarbeitung

Verwenden Sie für einen gleichmäßigen Auftrag, das Bona Einwachsgerät oder das Bona Intensivpflegepad (separat erhältlich). Baumwolllappen, Schaumstoffwischer, Mopp o. ä. sind für den Auftrag ungeeignet. Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Schicht auf den Boden auf und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit einem geeigneten Auftragsgerät.

Vermeiden Sie in angetrocknete Bereiche zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 1 Stunde trocknen, bevor diese wieder begangen wird.

Falls erforderlich kann nach dieser Zeit ein zweiter Auftrag erfolgen.

Die benutzten Auftragsgeräte können nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Bona ES100

Technisches Merkblatt



Elastic System

Hinweise

- Wenn Sie Bona ES100 verteilen, halten Sie das Auftragsgerät flach auf dem Boden, gehen Sie von Wand zu Wand.
- Vermeiden Sie ein Anheben des Auftragsgerätes, da dies Bläschen verursachen kann, welche später einen ungleichmäßigen Glanz verursachen können.
- Wenn Sie eine matte Oberfläche haben, und wollen diese glänzend, oder umgekehrt, eine glänzende Oberfläche, und diese matt haben wollen, ist oft ein zweiter Auftrag von Bona ES100 erforderlich, um einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen. Beachten Sie dabei die angegebene Trockenzeit zwischen den Schichten.
- Bei extrem matten Oberflächen erhöht sich auch bei Bona ES100 Halbmatt der Glanzgrad

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18365). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Bona ES100

Technisches Merkblatt

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283
Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82



Elastic System